



Your Business,
Our Commitment



BONIZ

BN85

 boniz.co
 [bonizkhodro](https://www.instagram.com/bonizkhodro)

BONIZ

کامیونت بونیز با ظرفیت ۸٫۵ تن / BN85



شرکت خودروسازی بونیز

شیراز، گویم، انتهای کوچه خودروسازی، جنب کوچه آتشنشانی

تلفن: ۰۷۱ ۹۳۰۰۰۰۰۸ | boniz.co | bonizkhodro

مشخصات موتور

سازنده	CUMMINS
استاندارد آلایندگی	یورو ۵ - EEV
مدل	ISF3.8S5154
نوع	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم، ۱۶ سوپاپ، مجهز به توربو شارژ، اینترکولر
سیستم سوخت رسانی	انژکتور - ریل سوخت مشترک (بوش آلمان)
حجم موتور (سی سی)	۳۷۶۰
نسبت تراکم	۱۷/۲:۱
قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقیقه)	۱۵۵/۲۶۰۰
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)	۵۰۰/۱۲۰۰ - ۱۹۰۰

جعبه دنده

نوع - مدل	ایتون - دستی (C6J55)
دنده ها	۶+۱ دنده

محورها

سازنده	DANA
حداکثر ظرفیت محور جلو	۳۲۰۰
حداکثر ظرفیت محور عقب	۶۶۰۰

کلاچ

نوع	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی
مکانیزم	بادی - روغنی

سیستم تعلیق

نوع	صلب
جلو و عقب	فنر تخت چندلایه شمشیری همراه با کمک فنر هیدرو تلسکوپ

سیستم فرمان

نوع	فرمان ساچمه گردان - هیدرولیکی
-----	-------------------------------

سیستم ترمز

حالت ترمزی	بادی (پنوماتیک) - دو مدار مستقل بادی
ترمز جلو	دیسکی
ترمز عقب	کاسه ای
سیستم های ترمز	سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترل پایداری الکترونیکی، سیستم ترمز اضطراری پیشرفته، مجهز به خشک کن هوا، (ABS+ESC+AEBS)، سیستم ضد لغزش
ترمز کمکی	ترمز اگزوز
ترمز دستی	پنوماتیک

سیستم الکتریکی

باتری	۲ عدد (۱۲ ولت / ۱۰۰ آمپر ساعت)
دیپام	۲۸ ولت - ۷۰ آمپر

تایر و رینگ

سایز و نوع تایر	۲۳۵/۷۵ R ۱۷.۵ تیوبلس
سایز و جنس رینگ	۱۷.۵x۶.۷۵ اینچ فولادی

باک

جنس و ظرفیت	آلومینیوم - ۲۰۰
-------------	-----------------

عملکرد



توان بالاروی از شیب (%)	۳۰
شعاع گردش (متر)	۷.۵

سایر مشخصات

شاسی دوبل، دارای تاییدیه استحکام کابین از اتحادیه اروپا، میل موجگیر عقب، سنسور دنده عقب، دی لایت، سیستم هشدار خروج از خط (LDWS)، مجهز به سیستم SCR، سیستم هشدار برخورد از جلو (FCWS)، چراغ جلو اتوماتیک، کروز کنترل، فضای خواب عقب، چراغ های مه شکن، صفحه کیلومتر دیجیتال، کلیه دسترسی ها به سیستم مولتی مدیا و کروز کنترل سرعت روی فرمان، تنظیم ارتفاع چراغ های جلو، آبیگر سوخت، آفتابگیر، قفل مرکزی، سیستم مولتی مدیا (Radio, USB, AUX, MP5)، سیستم تهویه مطبوع، شیشه بالابر برقی

ابعاد (میلیمتر) و اوزان (کیلوگرم)

L0	۱۳۲۰	L	۴۴۰۰
L1	۱۸۷۸	B1	۱۷۵۸
B2	۱۶۱۲	B3	۲۱۴۸
H	۲۳۷۰		
وزن مجموع ناخالص (کیلوگرم)	۸۵۰۰		
وزن خالص خودرو (کیلوگرم)	۳۲۳۰		



* ممکن است برخی مشخصات و تجهیزات قید شده در این کاتالوگ در زمان فروش تغییر یافته باشد. در هر صورت ملاک نهایی، مشخصات خودروی آماده تحویل است.